

GUIDE D'ENTRETIEN DE VOTRE PORTE DE GARAGE



Les produits **CEDO** sont des produits de haute qualité. Les conseils suivants vous permettront de prolonger la durée de vie de votre porte de garage et de son mécanisme. Vous pouvez également contacter un installateur **CEDO** et demander une vérification une fois l'an, ou si un ajustement ou une réparation s'avèrent nécessaires. Pour vous assurer d'une performance optimale de nos produits, **IL EST RECOMMANDÉ** de suivre les conseils d'entretien suivants:

LA PORTE

Nettoyer votre porte de garage **CEDO** avec un savon doux tel que du savon à vaisselle à l'aide d'un chiffon ou d'un chamois que l'on utilise pour nettoyer les automobiles. Rincer abondamment. Aucun liquide fort ou nettoyant abrasif ne doit être utilisé. Afin d'en préserver le lustre contre les rayons ultraviolets et les contaminants, appliquer une cire liquide d'automobile une fois par année.

LES COUPE-FROID EXTÉRIEURS (sur le pourtour du cadre et au bas de la porte)

Comme vos coupe-froid sont en caoutchouc et en P.V.C., les nettoyer avec un détergent tout usage pour vinyle et bien les rincer. Les lubrifier **TROIS FOIS** par année selon votre fréquence d'utilisation avec un lubrifiant à base de silicone. **IL EST DÉCONSEILLÉ** d'utiliser des lubrifiants à base de pétrole. Ceci ferait perdre l'élasticité des coupe-froid, car le pétrole attaque le caoutchouc qui doit demeurer souple pour être efficace.

LES RAILS, PENTURES, POULIES, ROULETTES D'ACIER ET RESSORTS

Pour les rails, pentures, poulies et roulettes d'acier, lubrifier avec un lubrifiant à base de silicone disponible chez un distributeur **CEDO**, et essuyer l'excédent. Exceptionnellement, pour les ressorts de type torsion (un ou deux ressorts au-dessus de la porte), appliquer de la graisse blanche. **Ne pas huiler avec du WD-40** car cette huile lubrifie mais dégraisse aussi les ressorts.

N.B.: Une porte de garage ne doit jamais être lourde à lever (plus de 10 lb ou 4,5 kg), si tel est le cas, communiquer avec votre installateur **CEDO**. Pour les utilisateurs d'ouvre-porte électrique, au moins **DEUX FOIS L'AN**, désengager le bras du rail et actionner votre porte manuellement afin de vérifier si votre porte est bien équilibrée pour qu'elle puisse s'ouvrir facilement. (Un ouvre-porte n'a aucunement la fonction de forcer).

UN CONSEIL IMPORTANT: Si votre installation est avec des ressorts de type extension (un ressort de chaque côté de vos rails horizontaux), vérifier si vous avez des **câbles de sécurité** (un câble d'acier à l'intérieur de chaque ressort). Si vous n'en possédez pas, nous vous **conseillons fortement** de demander à votre installateur **CEDO** d'en installer pour aider à retenir le ressort en cas de bris. Toutes les ferronneries à ressorts de type extension fabriqués par **CEDO** incluent les câbles de sécurité.

L'OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE

Consulter le mode d'entretien du fabricant de votre ouvre-porte.

MISE EN GARDE

Si un bris survient ou un ajustement de votre porte de garage s'avère nécessaire, ne pas tenter de la réparer ou de l'ajuster vous-même, particulièrement au niveau des ressorts. Ces derniers sont sous forte tension et il y a danger de blessures. Ne pas hésiter à consulter un installateur autorisé **CEDO**.

Pour tout conseil ou pour connaître l'installateur **CEDO** le plus près de chez vous, nous contacter au **450-585-4224 ou 1-800-363-CEDO (2336)**.

Courriel : info@cedomatec.com.

MERCI D'AVOIR CHOISI LA PORTE DE GARAGE CEDO !